

DECAPANT

KLEANCOAT PLUS

DECAPANT NEUTRE POUR PEINTURES ET VERNIS

KLEANCOAT PLUS répond au décapage des couches de peintures glycérophtalliques, vinyliques, acryliques, époxydiques, alkydes, polyuréthannes et du vernis ou teintes sur bois.

APPLICATIONS

KLEANCOAT PLUS convient pour le décapage :

- dans l'industrie de peinture pour les sols cimentés ou carrelages de cabines de peinture, des caillebotis, des filtres à choc, des ventilateurs d'extraction.
- du matériel de pulvérisation : têtes de pistolet, pompes mélangeuses, réglettes, têtes de mélangeuses, balances...
- des balancettes, engins T.P., menuiseries en aluminium ou métalliques ou bois.

KLEANCOAT PLUS est l'auxiliaire du carrossier peinture, du responsable d'entretien. Ses applications dans le bâtiment, l'industrie, les T.P. sont multiples et variées :

Entreprise de peinture, peintre en lettres afficheur, antiquaire, ébéniste, fabrique de meubles...

CARACTERISTIQUES

ASPECT	Liquide
COMPOSITION	Dichlorométhane
INFLAMMABILITE	Ininflammable
REACTION	Neutre (n'attaque pas les métaux ferreux, non ferreux, ni le bois)
DENSITE.....	1,20 ± 0,5

MODE D'UTILISATION

KLEANCOAT PLUS agit très rapidement sur les couches de peinture. Son action destructrice est fonction toutefois de la température, de l'épaisseur et de la dureté des couches à éliminer.

KLEANCOAT PLUS s'utilise principalement en bain de trempage pur et à froid, soit à la brosse soit en pulvérisation dans un local ventilé. Les peintures cloquées ou dissoutes s'éliminent facilement au jet d'eau.

Il permet d'obtenir une finition soignée du décapage.

☞ **ATTENTION** : Eviter le contact prolongé sur la peau.
Stocker le produit dans un local tempéré.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application ou utilisation non conforme à nos instructions.